



Användningsområde

- styckning av svin och nötboskap
- obegränsad kapacitet
- ca 100 nöt / timme
alla svin och mellanstora nöt

Beskrivning

- Robust styckningsåg för universell användning i alla företag.
- Önskat snittdjup ställs enkelt in med ett handgrepp.
- Låsringar fixerar sågen i önskat läge eller fungerar som anslag då man vid olika moment behöver vrida sågen om längdsaxeln.
- Ställbart klingskydd.
- Enkel och snabb rengöring tack vare släta ytor och sluten konstruktion (t ex inga flänsar på motorn).
- Kompakt och stark motor.
- Bullerfri gång.
- Slirkoppling förmildrar dyra kuggväxelreparationer om klinga "biter fast".
- Smuts- och vattentät strömbrytare.
- Elektrisk säkerhet genom sköljvattenskyddad konstruktion.

Tekniska data

Vikt:	13 kg
Längd:	590 mm
Klingdiameter:	230 mm
Snittdjup:	15 - 75 mm
Effekt:	3-fas / 1300 W
Spänning:	400 V ¹⁾
Säkerhet:	Berörings- och vattenskydd (IP 65)

Art.nr **20-1200**

Tillbehör ²⁾

Stort urval av klingor för olika användningsområden.
Upphängningsanordning (nödvändig).
Transformatorer för lågspänning.
Motorbroms för att extra snabbt stanna klingan.
Manöverhandtag/tvåhandsfattning för säkrare handhavande.

1) Levereras för alla förekommande elspänningar. Vid användning i våtutrymmen (t ex slakthus) rekommenderas av säkerhetsskäl 42 V.

2) Ingår ej i priset för standardsåg