



Användningsområde

- styckning av svin och nötboskap
- obegränsad kapacitet
- alla djurkroppar

Beskrivning

- Kraftigt belastbar styckningssåg för universell användning i alla företag.
- Låsringar fixerar sågen i önskat läge eller fungerar som anslag då man vid olika moment behöver vrida sågen om längdsaxeln.
- Ställbart klingskydd.
- Enkel och snabb rengöring tack vare släta ytor och sluten konstruktion (t ex inga flänsar på motorn).
- Kompakt och stark motor.
- Bullerfri gång.
- Slirkoppling förmildrar dyra kuggväxelreparationer om klinga "biter fast".
- Smuts- och vattentät strömbrytare.
- Elektrisk säkerhet genom sköljvattenskyddad konstruktion

Tekniska data

Vikt:	17,5 kg
Längd:	710 mm
Klingdiameter:	280 mm
Snittdjup:	100 mm
Effekt:	3-fas / 1800 W
Spänning:	400 V ¹⁾
Säkerhet:	Berörings- och vattenskydd (IP 65)

Art.nr

20-1410

Tillbehör ²⁾

Stort urval av klingor för olika användningsområden.
Upphängningsanordning (nödvändig).
Transformatorer för lågspänning.
Motorbroms för att extra snabbt stanna klingan.
Manöverhandtag/tvåhandsfattning för säkrare handhavande.

1) Levereras för alla förekommande elspänningar. Vid användning i våtutrymmen (t ex slakthus) rekommenderas av säkerhetsskäl 42 V.

2) Ingår ej i priset för standardsåg.